

# コメット アンテナ

## 144MHz

## 430MHz

### スプリング付モバイルアンテナ

### MODEL CA-207TM

#### ★規格

周波数：144～146MHz  
430～440MHz

インピーダンス：50Ω

利得：2.15dBi/4.2dBi

VSWR：1.5以下

耐入力：50W

全長：0.57m

重量：280g

備考：430MHz帯はノンラジアル  
タイプとなっていますので  
取付場所を選びません。

#### ★御願い

アンテナの接栓はM-P型となっております。車へ取付ける場合、車側の接栓はM-J型タイプを使用して下さい。430MHz帯においては、コネクタケーブル等の残留ミスマッチングによりVSWRが下がらない場合があります。特に無線機側のコネクタがM型接栓の場合あるいはM-N変換コネクタを取付けた場合におこります。このときはケーブルを少しづつ(10mm程度づつで最大230mm)切って上記の調整を行って下さい。

調整する場合、M型コネクタの編組線を半田しないで行なえば簡単に行なえます。長さが決まれば編組線を確実に半田付します。



M-P型接栓

## コメット株式会社

本社営業 〒335 埼玉県戸田市美女木1230  
TEL0484-21-7921(代)

大阪営業所 〒560 大阪府豊中市螢池東町2-4-5  
都ビル1F

TEL06-844-0693